


|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Typ:</b>                     | grzejnik poziomy łazienkowy   |
| <b>Materiał:</b>                | stal niskowęglowa, niestopowa   |
| <b>Konstrukcja:</b>             | kołektor – profil owalny 40x30 mm<br>rury poziome – rura $\Phi$ 20 mm |
| <b>Ciśnienie robocze:</b>       | do 10 bar   |
| <b>Temperatura pracy:</b>       | do 95 °C  |
| <b>Wykończenie powierzchni:</b> | standardowo kolor biały RAL 9003                                      |
| <b>Kolor palety RAL:</b>        | termin realizacji do 14 dni   |
| <b>Przyłącza:</b>               | Gw 1/2"   |
| <b>Podłączenia:</b>             | standard [11]   |



| TYP        | WYSOKOŚĆ H [MM] | SZEROKOŚĆ A [MM] | ROZSTAW PRZYŁĄCZY B [MM] | POJEMNOŚĆ WODNA (L) | MOC CIEPLNA [W] 75/65/20 °C | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| GP – 10/40 | 480             | 450              | 400                      | 2,1                 | 155                         | 145              |
| GP – 14/40 | 720             | 450              | 400                      | 2,7                 | 267                         | 178              |
| GP – 17/40 | 940             | 450              | 400                      | 3,5                 | 372                         | 210              |
| GP – 20/40 | 1120            | 450              | 400                      | 4,6                 | 487                         | 242              |
| GP – 24/40 | 1350            | 450              | 400                      | 5,4                 | 655                         | 285              |
| GP – 30/40 | 1580            | 450              | 400                      | 6,4                 | 907                         | 330              |
| GP – 10/50 | 480             | 550              | 500                      | 2,3                 | 192                         | 150              |
| GP – 14/50 | 720             | 550              | 500                      | 3,2                 | 333                         | 183              |
| GP – 17/50 | 940             | 550              | 500                      | 4,3                 | 462                         | 215              |
| GP – 20/50 | 1120            | 550              | 500                      | 5,5                 | 604                         | 248              |
| GP – 24/50 | 1350            | 550              | 500                      | 6,4                 | 813                         | 291              |
| GP – 30/50 | 1580            | 550              | 500                      | 7,4                 | 1130                        | 336              |
| GP – 10/60 | 480             | 650              | 600                      | 2,4                 | 233                         | 162              |
| GP – 14/60 | 720             | 650              | 600                      | 3,6                 | 403                         | 194              |
| GP – 17/60 | 940             | 650              | 600                      | 4,4                 | 559                         | 226              |
| GP – 20/60 | 1120            | 650              | 600                      | 5,9                 | 730                         | 258              |
| GP – 24/60 | 1350            | 650              | 600                      | 7,0                 | 983                         | 301              |
| GP – 30/60 | 1580            | 650              | 600                      | 8,0                 | 1372                        | 346              |

